

Crawford

Min Port.



CRAWFORD SMART

KVALITET MED LOGIK.
PRIS MED PRESTANDA.
VAL SOM HÅLLER.



CRAWFORD SMART



Smart | Antracitgrå | Slät | Style

SMART KONSTRUKTION. EFFEKTIV EKONOMI.

Crawford SMART är den prisvärda vinnaren! Med 42 mm tjocka paneler och kullagrade löprullar får man en välisolerad och tystgående takskjutsport. Med ett brett utbud av färger, ytor och paneldesigner kan du skräddarsy din

port efter både husets arkitektur och din personliga stil. Den robusta konstruktionen är utvecklad för att klara nordiska klimatförhållanden – utan att kompromissa med estetik eller funktion.

Varför Smart?

- Kullagerförsedda rullar för smidig portgång
- 42 mm tjock isolerad och panel med bruten köldbrygga
- Panel med integrerat fingerklämskydd
- Dagerbredd upp till 6.000 mm
- Upp till 10 års garanti på portdelar och ytor
- Flexibel botten tätning för effektiv kompensation av ojämna golvytor

Teknik

- Max. dagerbredd 6.000 mm
- Max. dagerhöjd 3.000 mm
- Kräver endast 140 mm inbyggnadshöjd inkl installerad portautomatik
- Integrerat dragfjädersystem i väggskenan
- Fjäderbrottskydd som standard på alla större portar med torsionsfjädrar
- Utmärkt termisk isolering – t. ex. U-värde endast 1,1 W/(m²K) vid storlek 5 000 x 2 250 mm

Design

UTFÖRANDE

- 7 standardfärger
- 15 specialfärger
- 5 modeller
- 3 ytor

TILLBEHÖR

- Sidoentrédörrar och integrerade gångdörrar med bruten köldbrygga
- Motivfönster, designfönster och helglasad fönstersektion med termisk isolering
- Handtag till dörrar och garageportar



Höjdpunkter



TYST OCH SMIDIG PORTGÅNG

Kullagrade löprullar säkerställer att garageporten går smidigt med mindre friktion.



OPTIMAL TERMISK ISOLERING

De 42 mm tjocka panelerna garanterar hög stabilitet och optimal värmeisolering.




PORTSEKTIONER MED INTEGRERAT FINGERKLÄMSKYDD

Portpanelens konstruktion förhindrar fingerklämskador.



LÅNG LIVSTID

Upp till 10 års garanti på portdelar och ytor.



Portautomatik

CRAWFORD SPARK

Slipp ovissheten - ha full kontroll på distans! Oavsett vart du befinner dig har du med SPARK alltid fjärråtkomst och kontroll över portens status och säkerheten i ditt garage.



CRAWFORD SPARK MED SMARTA HEM-TEKNIK

Styr och övervaka ditt garage via din smartphone med Yale Home-appen.

TEKNOLOGI

- 600 N och 1.000 N dragkraft
- Öppningshastighet upp till 22 cm/sek
- Variabel hastighetsinställning
- Stand-by max. 0,6 W (600 N) / 0,8 W (1.000 N)
- Bifrekvensmottagare (433,92 och 868,35 MHz)
- Kraftfull LED-lampa: 1.750 lm för 600 N-motor och 3.500 lm för 1.000 N-motor

*Du hittar vår detaljerade skriftliga garanti på www.crawfordgarageportar.se



Smart | Djupsvart | Slät | Style


HAR DU FRÅGOR? VI HJÄLPER DIG GÄRNA.

Kontakta oss – skanna QR-koden och skicka din förfrågan.




MODELLER

Detaljerna gör skillnaden. Panelernas form och struktur ger din garageport ett unikt uttryck. Utforska våra olika modeller och välj den som passar just din stil.



YTFINISH


Ett brett urval av ytor, allt från trästruktur till slät finish. De slitstarka, laminerade panelerna ger en hållbar och lättskött port.



KULÖRER

Färgvalet spelar en stor roll i helhetsintrycket av din garageport. Från klassiskt vitt till moderna metalltoner – valet är ditt. Våra portar finns i ett brett spektrum av standardfärger.

Standardkulörer



*Standardfärg för Style

Prefererade kulörer



Vill du ha en egen nyans? Inga problem! Vi erbjuder även porten lackerad i valfri RAL- eller NCS-kulör som tillval.

KONFIGURATIONSÖJLIGHETER

KULÖR		Trafik vit (liknar RAL 9016)	Vit aluminium (liknar RAL 9006)	Grå aluminium (liknar RAL 9007)	Antracitgrå (liknar RAL 7016)	Ljus Ek finish 060	Mörk Ek finish 070	Djupsvart (liknar RAL 9005)
YTA	MODELL	MÖJLIG KONFIGURATION						
Briljant	Linea	✓	✗	✗	✗			
	Trend	✓	✓	✓*	✓			
	Style	✓	✓	✓*	✓			
	Classic	✓	✗	✗	✗			
Trästruktur	Trend	✓	✓	✓*	✓	✓**	✓**	
	Style	✓	✓	✓*	✓	✓**	✓**	
	Classic	✓	✗	✗	✗			
Slät	Linea	✓	✓	✗	✓			
	Trend	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓
	Flair	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓
	Style	✓	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓

✓ Standardkulör ✗ Rekommenderad kulör *Lackerad **PVC-folierad

Tillbehör

SIDOENTRÈDÖRR

Tillverkad i samma utförande som garageporten – för en enhetlig fasad. Utrustad med termiskt brutna aluminiumprofiler och 3-punktslås som ger de dig maximal säkerhet och isolering.



GÅNGDÖRR I PORT

Behöver du åtkomst till garaget utan att öppna porten varje gång? Gångdörrar är den perfekta lösningen i dessa fall och ger enkel åtkomst med låg tröskel som minimerar risken att snubbla.




DESIGNFÖNSTER

Stilrena fönster i rostfritt stål som ger porten ett exklusivt uttryck och förstärker helhetsdesignen.



MOTIVFÖNSTER

Fönster med mönster som kombinerar lju-sinsläpp med dekor. Välj bland olika design-er som harmonierar med portens utseende.



HELGLASAD FÖNSTERSEKTION


Dubbla rutor av klart eller struktur-erat akrylglas ger exklusivitet och individualitet.




STYRNING PORTAUTOMATION



DÖRRHANDTAG




UTVÄNDIGT HANDTAG



Mått för installation

Vi skräddarsyr din portlösning för varje situation, både tekniskt och designmässigt, för att säkerställa att den inte bara uppfyller dina behov utan också överträffar dina förväntningar. Oavsett om du söker en modern eller traditionell stil, erbjuder vi en rad

anpassningsbara alternativ som garanterar att din garageport blir en perfekt match för ditt hem. Med vårt breda urval av material och designmöjligheter kan du skapa en port som inte bara är funktionell utan också en stilfull del av din fastighet.



Portdimensioner för SMART-modellen

Observera att – beroende på portens storlek – måste följande mått beaktas:

PORTDIMENSIONER	MANUELLA PORTAR				PORTAR MED MAGIC/SPARK-MOTOR		
	C	L	D*	Minskad genomfartshöjd vid port i öppet läget	L	D*	Minskad genomfartshöjd vid port i öppet läget
DRAGFJÄDER TEV B: < 4.500 X H: 2.490* B: < 5.000 X H: 2.250*	90	100	H + 640	170	140	3.500	30
TORSIONSFJÄDER TOF B: ≤ 3.000 X X H: ≤ 2.490	90	170	H + 640	200	170	H ≤ 2.375: 3.560 H > 2.375: 4.660	30
TORSIONSFJÄDER TOF ALLA MÅTT*	90	200	H + 640	200	200	H ≤ 2.375: 3.560 H > 2.375: 4.660	B ≤ 5.000: 30 B > 5.000: 75
LÅG ÖVERHÖJD TORSIONSFJÄDER TOR	90	100	H + 800	200	140	H ≤ 2.375: 3.560 H > 2.375: 4.660	B ≤ 5.000: 30 B > 5.000: 75

Standardutförande med drag- eller torsionsfjädrar framgår av aktuell prislista.



Med reservation för ändringar utan föregående meddelande. Färgavvikelse på grund av tryckteknik är möjliga.



www.crawfordgarageportar.se